

# RMP Bottentömmande behållare



Bottentömmande behållare för insamling av avfall passar bl a till flerbostadshus där man önskar rationalisera avfallshämtningen.

Behållarna passar även utmärkt för fastighetsnära insamling vid flerbostadshus.

De bottentömmande behållarna är också ett bra alternativ i villa- och radhusområden där man vill ordna med gemensam avfallshämtning.

Krantömning innebär en god arbetsmiljö för hämtningspersonalen.





26-22YGRÖ



26-34NGRÖ



26-13YBIOGRÅ



26-13YGRÅ

**Bottentömmande behållare för 2-kroksystem. Stomme av varmgalvaniserad stålkonstruktion. Plåtar och inkastluckor av pulverlackad aluzinkplåt.**

**Beklädnad av Polyplank i standardkulörerna grå och grön. Behållarna går även att få med inkastluckor på båda sidor. Luckorna kan levereras med lås för cylinder.**

#### Bottentömmande behållare

Art nr	Volym ca liter	Beskrivning	Mått ovan mark Bredd x Djup x Höjd, mm	Vikt ca kg
26-22YXXX	2200	Ytbehållare för placering på plan yta av t ex asfalt eller betongplattor. 3 inkastluckor	2100 x 1350 x 1350	325
26-34NXXX	3400	För installation i kassun 500 mm under färdig marknivå 3 inkastluckor	2100 x 1350 x 1350	530
26-37NXXX	3700	För installation i kassun 500 mm under färdig marknivå 3 inkastluckor varav 2 placerade i övre takfallet	2100 x 1350 x 1350	480
26-13YXXX	1300	Ytbehållare för placering på plan yta av t ex asfalt eller betongplattor. 1 inkastlucka	1350 x 1350 x 1350	165
26-13YBIOXXX	1000	Ytbehållare för matavfall, för placering på plan yta av t ex asfalt eller betongplattor. 1 inkastlucka. Lackerade tömningsluckor och inliner av vävburen plast förhindrar att avfallet kommer i kontakt med förzinkade ytor	1350 x 1350 x 1350	175

Ersätt XXX i art nr mot färgkod: GRÅ=grå, GRÖ=grön

San Sac AB  
Box 423  
581 04 Linköping  
Telefon 013-13 04 20  
www.sansac.se  
info@sansac.se



Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.  
Senaste informationen finns alltid på [www.sansac.se](http://www.sansac.se)